

К разъему диагностического Тестера АСКАН-10

X1 *Разъем 9-контактный (розетка AMP)*

Назначение	Цель	Контр.	Цвет
Интерфейс J1850; или L-line; или сигнал PRG (выход на контроллер)	LLINE	1	
Общий провод	GND	9	
Интерфейс CAN, линия "H"	CANH	6	
Интерфейс CAN, линия "L"	CANL	4	
Напряжение питания индикатора	+U30	5	Красн.
Двунаправленная линия обмена K-line, или выходные данные в ПК	KRXD	2	

X2 Диагностическая колодка OBD II (вилка)

Цвет	Конт.	Цель	Назначение
	15	<i>L-line</i>	Вход "Запрос диагностики" (<i>L-line</i>)
	4	<i>GND</i>	Общий провод
	6	<i>CANH</i>	Интерфейс CAN, линия "Н"
	14	<i>CANL</i>	Интерфейс CAN, линия "L"
Красн.	16	+12В АБ	+12В с клеммы "+" АБ
	13	<i>K-line</i> <i>AirBag</i>	Деунаправленная линия обмена <i>K-line</i> блока управления <i>AirBag</i>

Вид со стороны установки контактов (розетка)



ПРИМЕЧАНИЕ.

Линия диагностики K-line блока управления подушками безопасности выведена на 13-й контакт колодки OBD II.

Monday, October 12, 2009

Изм. Лист	№ Докум.	Подп.	Дата		АСКАН-10.3 Жгут соединительный OBD II AirBag / CAN Схема соединений	Литера	Масса	Масштаб
Разраб.								
Провер.								
Т. контр.								
						Лист 1	Листов 1	
					Rev. 1.0			
Н. контр.								
Утв.								